

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 80x150mm 3 Modules

13956M

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Nom Du Produit	Mureva Enclosure
Type De Produit Ou Équipement	Coffret étanche
Type D'Extensibilité	Mini-coffret pour appareillage modulaire
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	6
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	3
Nombre Total De Modules De 18 Mm	3
Nombre De Rangées Horizontales	1
Classe D'Isolation Électrique	Classe II Double isolation
Équipement Fournis	1 kit de marquage 1 bornier 1 support de bloc terminal
Type De Face Avant	Transparent
[In] Courant Assigné D'Emploi	32 A
Type De Rail	DIN
Nbre Coupe-Circuit Auto Pg Iso	1
Nombre De Borniers	1 terre (connexion à vis) avec 4 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	2 x 16 mm ² + 2 x 10 mm ²
Verrouillages Optionnels	Verrou sécurité en option
Matière Du Coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	80 mm
Hauteur	150 mm
Profondeur	98 mm
Profondeur Interne	56 mm
Couleur	Porte: vert Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60670 CEI 61439-3 EN 50262
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré De Protection Ip	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques Environnement (Uv)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie De Surtension	II
Température Ambiante De Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,900 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,800 cm
Poids De L'Emballage 1	282,000 g
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	30
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	9,324 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises