

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Acti9 MINt - minuterie 30s..20mn/ 1h - contact 16A/230Vca - marche auto

CCT15234

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme De Produit	Acti 9
Nom Du Produit	Acti 9 MIN
Nom De L'Appareil	MINt
Type De Produit Ou Équipement	Minuterie electronique silencieuse
Accessoires Associés	Compatibilité mécanique avec barres omnibus en peigne de distribution électrique
Fonctions Disponibles	Télérupteur Avertissement d'arrêt
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Application	Bâtiment
Type De Charge	Lampe fluocompactebloc d'alimentation conventionnel 1500 VA Lampe fluorescente 22 x électronique 23 W Ampoule halogène 230 V CA 3600 W Ampoule incandescence 230 V CA 3600 W Lampe fluorescente 24 x électronique 15 W Lampe fluorescente 27 x électronique 11 W Lampe fluorescente 34 x électronique 7 W Tube fluorescent doublebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA Tube fluorescentélectronique 1000 VA Tube fluorescent non corrigébloc d'alimentation conventionnel 3600 VA Tube fluorescent corrigé en parallèlebloc d'alimentation conventionnel 1200 VA Tube fluorescent corrigé en sériebloc d'alimentation conventionnel 3600 VA
Puissance Consommée En Va Maximale	6 VA
Courant Commuté Maximum	16 A - 230 V CA pf = 1
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz
Temporisation	Réglable de 30s à 20 minutes
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	2
Mode De Raccordement	Bornes à vis - <= 6 mm <sup>2</sup>
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Largeur	18 mm
Hauteur	89 mm
Profondeur	66 mm
Poids Net	76 g

### Environnement

---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement -25...50 °C

---

Degré De Protection (Ip) IP20 B

## Emballage

---

Type D'Emballage 1 PCE

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

---

Hauteur De L'Emballage 1 7,2 cm

---

Largeur De L'Emballage 1 2,2 cm

---

Longueur De L'Emballage 1 10,5 cm

---

Poids De L'Emballage 1 101 g

---

Type D'Emballage 2 S03

---

Nb Produits Dans L'Emballage 2 130

---

Hauteur De L'Emballage 2 30 cm

---

Largeur De L'Emballage 2 30 cm

---

Longueur De L'Emballage 2 40 cm

---

Poids De L'Emballage 2 13,604 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 18 mois

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)