

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Box - boîte de dérivation avec embouts - 80x80x45 - IP55 - blanc polaire

IMT05024

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Gamme De Produit              | Mureva                  |
| Nom Du Produit                | Mureva BOX              |
| Type De Produit Ou Équipement | Boîtier de distribution |
| Application                   | Installation de câble   |
| Nuance De La Couleur          | Blanc (RAL 9003)        |
| Quantité Du Lot               | Lot de 5                |

### Complémentaires

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Montage De L'Appareil    | Saillie  |
| Mode De Fixation         | Par vis: corps du boîtier  |
| Dimension De Base        | 80 x 45 x 80 mm  |
| Entrée De Câble          | Passe-câbles   |
| Nombre D'Entrée De Câble | 7 (diamètre: 20 mm)  |
| Matière                  | ABS (acrylonitrile butadiène styrène): corps<br>Polypropylène: couvercle |
| Hauteur                  | 80 mm  |
| Largeur                  | 80 mm  |
| Profondeur               | 45 mm  |

### Environnement

|  |                |
|--|----------------|
| Température Ambiante De Fonctionnement | -25...60 °C    |
| Degré De Protection (Ip)               | IP55           |
| Tenue Aux Chocs (Ik)                   | IK07           |
| Température Du Fil Incandescent        | 650 °C         |
| Normes                                 | EN 60670<br>CE |

### Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type D'Emballage 1             | PCE    |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1      |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 4,5 cm |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8 cm   |
| Longueur De L'Emballage 1      | 8 cm   |

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Poids De L'Emballage 1         | 77 g    |
| Type D'Emballage 2             | BB1     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 5       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 10 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 10 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 25,5 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 402 g   |
| Type D'Emballage 3             | CAR     |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 100     |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur De L'Emballage 3       | 40 cm   |
| Longueur De L'Emballage 3      | 53 cm   |
| Poids De L'Emballage 3         | 8,46 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

- ✓ Sans Svhc Reach
- ✓ Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓ Sans Mercure
- ✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

## Certifications et normes

|                        |   |
|------------------------|---|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>   |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>   |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises  |