

RADIAFLO

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE



FABRIQUÉ
EN FRANCE



ROBUSTE ET ACCESSIBLE



EN SAVOIR PLUS



COLORIS



Blanc

Noiroot

RADIAFLO

Caractéristiques techniques

Chaleur douce et homogène, la promesse d'un confort optimal et responsable

Avec son corps de chauffe en aluminium 100 % recyclé, Radiaflo allie l'élégance intemporelle du radiateur fluide et le confort de la chaleur douce pour vous offrir une solution de confort thermique à la fois esthétique et responsable.



1 CHALEUR DOUCE DE L'INERTIE FLUIDE

- L'huile minérale inaltérable chauffée par une résistance thermo-plongeuse offre une excellente inertie et assure une durabilité exceptionnelle sans entretien.
- Le corps de chauffe en aluminium favorise un rayonnement doux et homogène dans toute la pièce.

2 FONCTIONS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Détection de fenêtre ouverte.
- 3 programmes pré-enregistrés et 3 livres.
- Verrouillage parental.
- Contôlable par fil pilote 6 ordres.




3 THERMOSTAT INTÉGRÉ HAUTE PRÉCISION

- Une régulation électronique ultra précise (au dixième de degré près) pour une juste consommation d'énergie au plus près de vos besoins.
- Ecran LCD rétroéclairé avec touches d'accès direct pour une programmation facile et intuitive.

CORPS DE CHAUFFE 100% ALUMINIUM RECYCLÉ

MODÈLES HORIZONTAUX



Puiss. Watts	Larg. mm	Haut. mm	Épais.* mm	Poids kg	Référence	Blanc Gencod
Modèle horizontal						
1000	490	583	130	12,2	DCS1063FDFS	3465700047279
1500	730	583	130	17,3	DCS1065FDFS	3465700047286
2000	970	583	130	23,0	DCS1067FDFS	3465700047293

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier d'installation



IP 24
IK 08

Classe II



Noirot : 28 rue de verdun, 92160 Suresnes

Service consommateur : 09 78 45 10 23 - Service client magasins : 01 53 06 26 54

Noirot